

pewag servostar / X / SUV

DE Reifenanpassungsliste / **EN** Tire adaptation list / **IT** Elenco degli adattamenti degli pneumatici / **NL** Bandenlijst / **FR** Liste d'adaptation des pneus / **CS** Seznam pro přizpůsobení pneumatice / **SK** Zoznam pre prispôsobení pneumatike / **PL** Lista rozmiarów opon oraz dopasowań łańcuchów / **DA** Liste over dæk, der kan tilpasses / **NO** Liste over tilpassede dekk / **SV** Lista över däckanpassningar / **FI** Renkaiden sovitusluettelo / **ET** Rehvide kohandamise nimekiri / **LV** Riepu pielāgošanas saraksts / **LT** Padangų pritaikymo sąrašas / **RO** Lista de adaptare a anvelopelor / **BG** Списък с адаптирани гуми / **EL** Λίστα προσαρμογής ελαστικών / **HU** Gumiabroncs-alkalmazási lista / **HR** Popis prilagodbi za gume / **SL** Seznam prilagoditev pnevmatik / **ES** Lista de adaptación de neumáticos / **PT** Lista de adaptação de pneus





pewag servostar

Dim.	Size RSC	Dim.	Size RSC	Dim.	Size RSC	Dim.	Size RSC	Dim.	Size RSC
195/80-13	840 -4	245/60-14	850 -1	235/60-15	860 -1	245/60-15	870 OK	215/75-15	880 -4
205/75-13	840 -2	185/75-15	850 -4	285/50-15	860 -2	255/60-15	870 -3	225/70-15	880 -1
175/80-14	840 -2	195/70-15	850 -3	175/75-16	860 -3	275/55-15	870 -2	195/75-16	880 -2
185/75-14	840 -1	205/65-15	850 -1	195/65-16	860 OK	295/50-15	870 OK	205/70-16	880 -1
205/70-14	840 -4	225/60-15	850 -2	205/65-16	860 -4	175/80-16	870 -3	225/65-16	880 -2
215/65-14	840 -2	265/50-15	850 OK	215/60-16	860 -1	185/75-16	870 -2	245/60-16	880 -3
235/60-14	840 -2	275/50-15	850 -3	235/55-16	860 -1	195/70-16	870 -1	295/50-16	880 -3
175/75-15	840 -4	175/70-16	850 -2	255/50-16	860 OK	215/65-16	870 -3	185/70-17	880 OK
185/70-15	840 -3	185/65-16	850 OK	265/50-16	860 -3	225/60-16	870 OK	205/65-17	880 -1
195/65-15	840 -1	205/60-16	850 -2	185/65-17	860 -4	235/60-16	870 -4	225/60-17	880 -3
215/60-15	840 -3	225/55-16	850 -3	195/60-17	860 -4	245/55-16	870 OK	235/55-17	880 OK
235/55-15	840 -3	245/50-16	850 -2	215/55-17	860 -2	255/55-16	870 -3	245/55-17	880 -3
195/60-16	840 -3	185/60-17	850 -3	235/50-17	860 -2	205/60-17	870 OK	195/60-18	880 OK
205/55-16	840 OK	195/55-17	850 OK	255/45-17	860 OK	215/60-17	870 -4	205/60-18	880 -4
215/55-16	840 -4	205/55-17	850 -4	265/45-17	860 -3	225/55-17	870 -1	215/55-18	880 -1
225/50-16	840 OK	215/50-17	850 OK	285/40-17	860 OK	245/50-17	870 OK	225/55-18	880 -4
235/50-16	840 -4	225/50-17	850 -4	295/40-17	860 -2	255/50-17	870 -3	235/50-18	880 OK
255/45-16	840 -2	245/45-17	850 -2	195/55-18	860 -3	275/45-17	870 -1	245/50-18	880 -3
205/50-17	840 -2	275/40-17	850 -2	215/50-18	860 -4	205/55-18	870 -2	265/45-18	880 -1
225/45-17	840 -1	195/50-18	850 -2	225/45-18	860 OK	225/50-18	870 -2	275/45-18	880 -4
235/45-17	840 -4	215/45-18	850 -2	235/45-18	860 -2	245/45-18	870 OK	295/40-18	880 -1
245/40-17	840 -2	235/40-18	850 OK	255/40-18	860 OK	255/45-18	870 -3	155/70-19	880 -3
255/40-17	840 -2	245/40-18	850 -2	265/40-18	860 -3	275/40-18	870 OK	175/60-19	880 OK
265/40-17	840 -4	275/35-18	850 -1	295/35-18	860 -1	285/40-18	870 -3	195/55-19	880 -2
205/45-18	840 -4	285/35-18	850 -4	225/40-19	860 OK	195/50-19	870 -2	215/50-19	880 -2
215/40-18	840 OK	235/35-19	850 OK	235/40-19	860 -3	205/50-19	870 -4	235/45-19	880 -1
225/40-18	840 -2	245/35-19	850 -3	255/35-19	860 OK	225/45-19	870 -3	245/45-19	880 -4
255/35-18	840 -2	275/30-19	850 -1	265/35-19	860 -2	245/40-19	870 -1	265/40-19	880 -1
265/35-18	840 -4	285/30-19	850 -3	295/30-19	860 OK	255/40-19	870 -3	275/40-19	880 -4
295/30-18	840 -1	235/30-20	850 -1	225/35-20	860 -1	275/35-19	870 OK	175/55-20	880 -3
215/35-19	840 -1	245/30-20	850 -3	235/35-20	860 -4	285/35-19	870 -2	195/50-20	880 -4
225/35-19	840 -3	195/80-14	860 -2	255/30-20	860 OK	295/35-19	870 -4	215/45-20	880 -3
245/30-19	840 OK	205/75-14	860 -1	265/30-20	860 -2	225/40-20	870 -4	235/40-20	880 -2
255/30-19	840 -2	225/70-14	860 -3	275/30-20	860 -4	245/35-20	870 -1	245/40-20	880 -4
265/30-19	840 -4	265/60-14	860 -4	205/80-14	870 -2	255/35-20	870 -3	265/35-20	880 -1
225/30-20	840 -4	175/80-15	860 OK	215/75-14	870 -1	285/30-20	870 -1	275/35-20	880 -3
205/80-13	850 -4	195/75-15	860 -4	235/70-14	870 -3	295/30-20	870 -3	245/35-21	880 -4
185/80-14	850 -2	205/70-15	860 -2	185/80-15	870 OK	215/80-14	880 -3	265/30-21	880 -1
195/75-14	850 -1	215/65-15	860 OK	205/75-15	870 -4	225/75-14	880 OK	275/30-21	880 -2
215/70-14	850 -4	225/65-15	860 -4	215/70-15	870 -2	195/80-15	880 OK	285/30-21	880 -4

pewag servostar X

Dim.	Size RSC .. X	Dim.	Size RSC .. X
205/80-15	890 X -1	245/70-15	900 X -1
225/75-15	890 X -4	205/80-16	900 X -4
235/70-15	890 X -1	215/75-16	900 X -2
275/60-15	890 X -1	225/70-16	900 X OK
195/80-16	890 X -4	235/70-16	900 X -4
205/75-16	890 X -2	215/70-17	900 X -3
215/70-16	890 X OK	225/65-17	900 X -1
235/65-16	890 X -2	245/60-17	900 X -1
255/60-16	890 X -2	275/55-17	900 X -4
205/70-17	890 X -4	225/60-18	900 X -2
215/65-17	890 X -1	245/55-18	900 X -1
235/60-17	890 X -2	265/50-18	900 X OK
255/55-17	890 X -2	275/50-18	900 X -3
275/50-17	890 X OK	295/45-18	900 X OK
215/60-18	890 X -2	225/55-19	900 X -3
235/55-18	890 X -3	265/45-19	900 X OK
255/50-18	890 X -2	275/45-19	900 X -3
285/45-18	890 X -2	195/55-20	900 X OK
205/55-19	890 X OK	245/45-20	900 X -2
225/50-19	890 X OK	275/40-20	900 X -2
235/50-19	890 X -3	275/35-21	900 X -1
255/45-19	890 X -2	285/35-21	900 X -3
285/40-19	890 X -1	285/30-22	900 X -2
295/40-19	890 X -4	295/30-22	900 X -4
235/45-20	890 X -4		
255/40-20	890 X -2		
265/40-20	890 X -4		
285/35-20	890 X OK		
295/35-20	890 X -2		
255/35-21	890 X -2		
265/35-21	890 X -4		
295/30-21	890 X -1		
265/30-22	890 X -4		
295/25-22	890 X OK		
215/80-15	900 X -1		
235/75-15	900 X -4		



pewag servostar suv

Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V
215/80-15	910 V -1	265/45-19	910 V -1	245/65-17	920 V -1	255/75-15	930 V OK	285/40-22	930 V -4	305/40-22	940 V -5
225/75-15	910 V OK	275/45-19	910 V -2	255/65-17	920 V -3	225/80-16	930 V OK	295/35-22	930 V OK	335/35-22	940 V -2
225/80-15	910 V -5	285/45-19	910 V -4	265/60-17	920 V -1	235/80-16	930 V -3	315/35-22	930 V -3	265/40-23	940 V -3
235/75-15	910 V -3	295/40-19	910 V OK	275/60-17	920 V -3	245/75-16	930 V -2	325/35-22	930 V -4	275/40-23	940 V -5
245/70-15	910 V -1	235/45-20	910 V OK	225/65-18	920 V -1	255/70-16	930 V OK	285/35-23	930 V -4	295/35-23	940 V -2
255/70-15	910 V -4	245/45-20	910 V -2	235/65-18	920 V -3	265/70-16	930 V -2	305/30-23	930 V -1	305/35-23	940 V -4
195/80-16	910 V OK	255/40-20	910 V OK	245/60-18	920 V -1	285/65-16	930 V -2	315/30-23	930 V -1	315/70-15	950 V -5
205/80-16	910 V -3	255/45-20	910 V -4	255/60-18	930 V -2	225/75-17	930 V -1	225/85-16	940 V -1	235/85-16	950 V 0
215/75-16	910 V -2	265/40-20	910 V OK	265/55-18	920 V OK	235/75-17	930 V -4	255/75-16	940 V -1	320/65-16	950 V -5
225/70-16	910 V -1	275/40-20	910 V -2	235/55-19	920 V -1	245/70-17	930 V -2	265/75-16	940 V -5	235/80-17	950 V OK
225/75-16	910 V -5	285/40-20	910 V -4	245/55-19	920 V -1	265/65-17	930 V -2	275/70-16	940 V -2	255/75-17	950 V -2
235/70-16	910 V -4	295/40-20	910 V -5	255/55-19	920 V -3	285/60-17	930 V -2	245/75-17	940 V -4	255/70-18	950 V -3
255/65-16	910 V -4	315/35-20	910 V -2	265/50-19	920 V OK	255/60-18	930 V -2	255/70-17	940 V -1	275/65-18	950 V -3
275/60-16	910 V -4	325/35-20	910 V -4	275/50-19	920 V -2	265/60-18	930 V -2	265/70-17	940 V -5	305/60-18	950 V -5
205/70-17	910 V OK	245/40-21	910 V -2	295/45-19	920 V OK	275/60-18	930 V -4	275/65-17	940 V -1	255/65-19	950 V -2
215/70-17	910 V -3	255/40-21	910 V -4	235/50-20	920 V -2	285/55-18	930 V -1	285/65-17	940 V -5	275/60-19	950 V -3
225/65-17	910 V -1	275/35-21	910 V -2	245/50-20	920 V -1	295/35-22	930 V OK	255/65-18	940 V -1	255/60-20	950 V -2
235/65-17	910 V -4	285/35-21	910 V -3	255/50-20	920 V -3	235/60-19	930 V OK	265/65-18	940 V -4	275/55-20	950 V -1
245/60-17	910 V -2	295/35-21	910 V -4	265/45-20	920 V OK	265/55-19	930 V -2	285/60-18	940 V -4	255/55-21	950 V -2
255/60-17	910 V -4	305/30-21	910 V OK	275/45-20	920 V -2	275/55-19	930 V -4	235/65-19	940 V -1	275/50-21	950 V -1
275/55-17	910 V -3	315/30-21	910 V -1	305/40-20	920 V -2	235/55-20	930 V OK	245/65-19	940 V -4	305/45-21	950 V -1
225/60-18	910 V -2	325/30-21	910 V -2	335/35-20	920 V OK	265/50-20	930 V -2	255/60-19	940 V -1	315/45-21	950 V -3
235/60-18	910 V -4	265/30-22	910 V OK	235/45-21	920 V -2	275/50-20	930 V -4	235/60-20	940 V -1	275/45-22	950 V OK
245/55-18	910 V -2	265/35-22	910 V -5	245/45-21	920 V -1	285/45-20	930 V OK	245/60-20	940 V -5	285/45-22	950 V -3
255/55-18	910 V -4	285/30-22	910 V -2	265/40-21	920 V OK	295/45-20	930 V -2	255/55-20	940 V -1	315/40-22	950 V -1
265/50-18	910 V -1	295/30-22	910 V -4	275/40-21	920 V -1	305/45-20	930 V -4	265/55-20	940 V -4	325/40-22	950 V -4
275/50-18	910 V -3	245/75-15	920 V OK	285/40-21	920 V -3	235/50-21	930 V -1	285/50-20	940 V -2	285/40-23	950 V -2
285/50-18	910 V -5	265/70-15	920 V -1	305/35-21	920 V OK	255/45-21	930 V OK	315/45-20	940 V -2	325/35-23	950 V -2
295/45-18	910 V -1	215/80-16	920 V -1	315/35-21	920 V -1	265/45-21	930 V -1	255/50-21	940 V -1	295/35-24	950 V -3
225/55-19	910 V -2	235/75-16	920 V -3	255/40-22	920 V -4	275/45-21	930 V -3	285/45-21	940 V -1	305/35-24	950 V -5
235/50-19	910 V OK	245/70-16	920 V -1	275/35-22	920 V -1	295/40-21	930 V -1	325/40-21	940 V -2		
245/50-19	910 V -2	265/65-16	920 V -1	285/35-22	920 V -2	315/40-21	930 V -4	255/45-22	940 V -1		
255/45-19	910 V OK	225/70-17	920 V OK	305/30-22	920 V OK	265/40-22	930 V -1	265/45-22	940 V -3		
255/50-19	910 V -4	235/70-17	920 V -3	315/30-22	920 V OK	275/40-22	930 V -3	295/40-22	940 V -3		



DE: Nach der Testmontage muss die Passform der Kette nach ca. 50 m überprüft werden. Entfernen Sie gegebenenfalls zuerst die gelben Elemente und anschließend die grauen Elemente.

EN: After the test installation, the chain fit must be checked after approx. 50 m. If necessary, remove the yellow elements first, then the grey elements.

IT: Dopo l'installazione di prova, è necessario verificare l'adattamento della catena dopo circa 50 m. Se necessario, rimuovere prima gli elementi gialli, poi quelli grigi.

NL: Na de proefmontage moet de kettingpassing na ongeveer 50 m worden gecontroleerd. Verwijder indien nodig eerst de gele elementen en daarna de grijze elementen.

FR: Après l'installation d'essai, il convient de vérifier l'ajustement de la chaîne après environ 50 m. Si nécessaire, retirez d'abord les éléments jaunes, puis les éléments gris.

CS: Po zkušební instalaci je třeba po ujetí přibližně 50 m zkontrolovat správné usazení řetězů. V případě potřeby nejprve odstraníte žluté články a poté šedé články.

SK: Po skúšobnej inštalácii je potrebné po cca 50 m skontrolovať správne usadenie reťaze. V prípade potreby najskôr odstráňte žlté prvky a potom sivé prvky.

PL: Wykonaj montaż próbny, sprawdź dopasowanie łańcuchów. W razie potrzeby usuń kolejno elementy regulacyjne - najpierw żółte, a następnie szare.

DA: Efter prøveinstallationen skal kædens tilpasning kontrolleres efter ca. 50 m. Fjern om nødvendigt først de gule led og derefter de grå led.

NO: Etter prøveinstallasjonen må kjedenes tilpasning kontrolleres etter ca. 50 m. Fjern om nødvendig først de gule elementene, deretter de grå.

SV: Efter provinstallationen måste kedjans passform kontrolleras efter cirka 50 meter. Ta vid behov först bort de gula delarna och därefter de grå delarna.

FI: Koeasennuksen jälkeen ketjun istuvuus on tarkistettava noin 50 metrin kuluttua. Tarvittaessa irrota ensin keltaiset osat ja sen jälkeen harmaat osat.

ET: Pärast proovipaigaldust tuleb umbes 50 meetri järel kontrollida keti sobivust. Vajaduse korral eemaldage esmalt kollased elemendid ja seejärel hallid elemendid.

LV: Pēc izmēģinājuma uzstādīšanas aptuveni pēc 50 m ir jāpārbauda ķēdes piestiprinājums. Ja nepieciešams, vispirms noņemiet dzeltenos elementus, pēc tam – pelēkos.

LT: Atlikus bandomąjį montavimą, maždaug po 50 m reikia patikrinti grandinės pritaikymą. Jei reikia, pirmiausia nuimkite geltonus elementus, o tada – pilkus.

RO: După instalarea de probă, trebuie verificată potrivirea lanțului după aproximativ 50 m. Dacă este necesar, îndepărtați mai întâi elementele galbene, apoi pe cele gri.

BG: След пробния монтаж е необходимо да се провери прилягането на веригата след изминаване на около 50 m. Ако е необходимо, първо махнете жълтите елементи, а след това сивите.

EL: Μετά την δοκιμαστική εγκατάσταση, πρέπει να ελεγχεται η σωστή τοποθέτηση της αλυσίδας μετά από περίπου 50 μέτρα. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε πρώτα τα κίτρινα στοιχεία και μετά τα γκρι.

HU: A próbautón körülbélül 50 méter megtétele után ellenőrizni kell a lánc illeszkedését. Szükség esetén először a sárga, majd a szürke elemeket vegye le.

HR: Nakon probne instalacije, pristajanje lanca mora se provjeriti nakon otprilike 50 m. Ako je potrebno, prvo uklonite žute elemente, a zatim sive elemente.

SL: Po poskusni montaži je treba po približno 50 metrin preventi, ali je veriga pravilno nameščena. Po potrebi najprej odstranite rumene elemente, nato pa še sive.

ES: Tras la instalación de prueba, se debe comprobar el ajuste de la cadena tras recorrer unos 50 m. Si es necesario, retire primero los elementos amarillos y, a continuación, los grises.

PT: Após a instalação de teste, é necessário verificar o ajuste da corrente após cerca de 50 m. Se necessário, retire primeiro os elementos amarelos e, em seguida, os elementos cinzentos.

pewag Schneeketten GmbH

A-9371 Brückl, Kettenwerk 1

Phone: +43 50 50 11-0, Fax: +43 50 50 11-100

schneeketten@pewag.com, www.pewag.com

